DETECSAM CLIM AERO

DETECTEUR DE FUITES DE SECURITE SPECIAL GENIE CLIMATIQUE			PAE	pH 7

▶Utilisable en multi-positions

▶Produit et gaz propulseur de sécurité ininflammables

▶Produit neutre, non corrosif pour les supports usuels métalliques

▶Se nettoie facilement après application, un simple essuyage suffit et n'entrave pas les travaux de réparation.

▶Ne détériore pas les joints, bagues d'étanchéité en téflon ou nylon, ni les surfaces en plastique, caoutchouc, et autres matériaux synthétiques

LIEUX D'UTILISATION

Détection de fuites des gaz ininflammables ou inflammables sur les tuyauteries, robinets, raccords, vannes, canalisations, soupapes, bouteilles, réservoirs à gaz ou à air, matériels frigorifiques, chauffages, climatisations, plomberies, systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, etc.

- Utilisé par les professionnels du froid et de la climatisation, les chauffagistes, mécaniciens, plombiers, dans les ateliers, services d'entretien et de maintenance, etc.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser DETECSAM CLIM en plaçant l'extrémité du tube capillaire sur les endroits ou éléments à contrôler.
La localisation d'une fuite se manifeste par une formation de bulles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide visqueux se présentant en mousse en sortie du diffuseur
pH pur : 7,00 ± 0,2
Densité : 1.00 ± 0.02
Odeur : inodore
Couleur : incolore

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Porter des gants et des lunettes de protection des yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**

www.purodor-marosam.com

Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02